

# Desencofrante soluble - CC 336

---

## CONSTRUCCIÓN



Producto desmoldeante/desencofrante instantáneo, evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados de alto rendimiento y excelente acabado.

---

## PROPIEDADES

El hormigón no se ensucia y se puede aplicar rápida y limpiamente. Resulta económico debido a que permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados y a su gran rendimiento y alta cubrición de los soportes. Prolongan la duración de utilización de los encofrados. Posee un poder de dispersión muy grande. Una fina película es suficiente para suprimir totalmente la adherencia a los encofrados del hormigón ó de la lechada de cemento.

Es un potente inhibidor de la herrumbre debido a que entre sus componentes figuran anticorrosivos.

La película que se forma en el encofrado no penetra en el hormigón y no ocasiona mancha alguna.

Producto de muy baja toxicidad, sin riesgo de manipulación.

---

## APLICACIONES

Se utiliza para todo tipo de encofrados, metálicos o absorbentes de madera, cuando se desea obtener una superficie de

acabado impecable.

Tareas preventivas de limpieza al evitar las adherencias de los hormigones en tableros de madera y chapas de encofrado, así como para moldes de prefabricados, pretensados, etc.

---

## SECTORES

---

**Ind. Agroalimentaria:** IND. AGROALIMENTARIA

**Construcción:** CONSTRUCTORAS, CONSTRUCCION, PREFABRICADOS, MARMOLISTAS, PARQUE MAQUINARIAS

**Hostelería:** RESIDENCIAS

**Industria:** METAL, INDUSTRIA EN GENERAL, AUTOMOCION Y TRANSPORTE, FONTANERIA Y CALEFACCION, MEDIO AMBIENTALES

**Organismos Oficiales:** BRIGADA DE OBRAS, ORGANISMOS OFICIALES, EDIFICIOS OFICIALES