

Promotor adherencia - CC 349



CONSTRUCCIÓN

Promotor adherencia de fácil aplicación, especialmente formulada para actuar proporcionando adherencia en la aplicación de morteros sobre superficies de hormigón, revoque, yeso, mamposterías, etc.

#####

PROPIEDADES

#####

El producto seco forma una película altamente elástica, muy pegajosa y resistente a la alcalinidad y a los rayos ultravioleta

Posee un alto "tack" con tiempo abierto prolongado para una fácil y cómoda aplicación.

No produce barrera de vapor.

Mantiene las propiedades incluso 24 horas después de aplicado, sin perder las prestaciones.

#####

APLICACIONES

#####

El producto se utiliza como puente de adherencia con tiempo abierto prolongado para facilitar el posterior anclaje de morteros sobre superficies de hormigón lisas u otro tipo de superficies conflictivas como yeso o escayola.

Puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores y en superficies verticales (muros, pilares) o techos.

Aplicaciones en las que se requieran tiempos cubiertos de trabajo largos, en superficies grandes, climatología adversa de temperatura o viento, etc.

SECTORES
#####

Ind. Agroalimentaria: IND. AGROALIMENTARIA, CENT.HORTOFRUTICOLAS

Construcción: CONSTRUCTORAS, CONSTRUCCION, PREFABRICADOS, MARMOLISTAS, PINTORES, CANALONES Y CUBIERTAS

Hostelería: CENTROS DE OCIO

Industria: METAL, INDUSTRIA EN GENERAL, FONTANERIA Y CALEFACCION

Organismos Oficiales: BRIGADA DE OBRAS, ORGANISMOS OFICIALES, CENTROS DEPORTIVOS, GUARDERIAS, COLEGIOS E INSTITUTOS, EDIFICIOS OFICIALES